

DAF FT XF105.460

Super Space Cab Blue Edition

Mehr
Informationen unter
der kostenfreien Hotline
0800/72 25 32 73
(0800 PACLEASE)
www.paclease.de

Fahrerhaus Außenausstattung

- Farbe: DAF Blue Brume Sonder-Lackierung (N8809)
- Super Space Cab, luftgefedert
- Elektrische Verriegelung, beide Türen, Fernbedienung, 2 Schlüssel
- Xenonscheinwerfer mit Wascher
- Skylights im Fahrerhausdach, Nebelscheinwerfer im Stoßfänger
- Signalhörner, 2 Sätze
- Fester Dachspoiler, Seitenfender 2,55 m
- Seitenverkleidung
- Lampengehäuse, Stoßstange, Einstieg: in DAF Blue Brume
- Dachspoiler, Seitenfender, Seitenverkleidung: in DAF Blue Brume
- Spiegelgehäuse in Blue KLM (P5297)

Fahrerhaus Innenausstattung

- Griffweiches Lenkrad, Leder
- Armaturentafel: Aluminium-Look
- Fahrersitz: Super Air mit Armlehne
- Beifahrersitz: Super Air
- Untere Schlafliede mit Schublade 65 Liter
- Kühllade 42 Liter mit Aluminiumgriff, unter der Schlafliede
- Standheizung Eberspächer (Wasser) mit Zeitschaltuhr
- Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage
- PL-Leuchten im Fahrerhausdachhimmel
- Night lock, Schutz gegen Einbruch und Diebstahl in Fahrerhäuser
- Vorbereitung für DAF Telematics (DTS)
- Vorbereitung für Maut
- Luxus-Radio/CD-Spieler mit 6 Lautsprechern
- Telefon-Kit mit Freisprecheinrichtung
- Antennen: AM/FM + GSM + GPS + CB
- Achslastüberwachung
- Wasserabscheider, elektrisch beheizt
- Nebenantriebsvorbereitung



Inklusive: Snooper Navi S7000

- mit großem 17,8 cm Touchscreen
- System beinhaltet alle Beschränkungen für LKW und Gefahrenzeichen
- für metergenaues und sicheres LKW-Routing

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

Federung und Achsen

- Vorderachse Typ 152N: Tragfähigkeit 7,50 t, Parabelfederung
- Hinterachse Typ SR1347: Tragfähigkeit 13,00 t, Luftfederung

Bereifung

- Aluminiumräder Alcoa, spiegelpoliert, 32 mm
- Goodyear VA 385/65 R22.5 LHS II
HA1 315/70 R22.5 LHD II, ohne Res. Rad

Antriebsstrang

- Motorleistung 340 kW (460 PS), MX340
- Automatisiertes 12-Gang-Getriebe, ZF12AS2330
- Getriebeübersetzung 15,86-1,00
- Hinterachsübersetzung 2,69-1

Bremsanlage

- ZF-Intarder und Auspuffbremse, ABS, EBS

Fahrgestell

- Radstand 3,80 m / hinterer Überhang 0,99 m
- Kotflügel hinten, ein Arbeitsscheinwerfer, weiß
- Aluminiumkraftstofftanks 850+340 l, Höhe 620 mm
- Laufsteg mit Trittstufe, extralang
- Spritzwasserschutz
- AdBlue-Tank 100 Liter

Anhängerausstattung

- Sattelkpl. Jost, Gußeisen, wartungsfrei, H=150+40 KA 670 mm
- Elektroanschluss (24 V), Anhängerverkabelung 2x7polig + EBS

Stromversorgung

- Generator 80 A, Batterien 2 x 225 Ah

Gesetzliche Vorschriften

- Schadstoffklasse Euro 5, On-Board-Diagnose (OBD) 2