

Kühlgerät

Schmitz / Thermo King für Multitemp
2 . Verdampfer hinten links (geringere Innenhöhe)
Kältemaschine mit E-Motor und Batterie
FRC und ATP Zertifikat

Ausstattung

Temperaturschreiber mit Drucker
Aufsattelhöhe: 1.150 mm
Maße (L x B x H) 13.310 x 2.495 x 2.650 mm i.L.
Aufbau Seitenwände: 45 mm/ Blumenbreite
33 Euro Palettenstellplätze
Palettenkasten für 36 Euro Paletten
Ladungssicherungszertifikat nach DIN EN 12642
1 Reihe Schlitz-Loch-Zurschienen
Doppelstock-Verladeeinrichtung Vorrüstung
Aluminium Bodenwanne, 5.500 kg
Bodenwanne 300 mm hohe Alusockelscheuerleiste beiderseits
Kunststoff-Luftkanal / Luftleitplane unter dem Dach
Trennwand hochklappbar / verschiebbar
1 x Gummirammeleiste hinten quer
2 x Gummi-Rammpuffer senkrecht
Kompressible Eckrollrammpuffer mit Edelstahlrollen
Dieseltank (Kunststoff) 240 Ltr. / Tanköffnung rechts
Trennwand
Werkzeugkasten
Innenbeleuchtung

Zulassung

2 Kennzeichentafeln 565 x 200 ECE-R70
Zollverschluss / 2 TIR Schilder
GGVS Tafel

Reifen

3 Steckdosen 2 x 7 polig / 1 x 15 polig
385/65R22,2

Optionen

Liftachse
Telematik

